

## CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

|  |  |
|--|--|
| Long./larg./haut :                             | 3.15m x 1.2m x 2m                                |
| Poids total à vide :                           | 2180Kg   |
| Poids total en charge :                        | 3000Kg   |
| Garde au sol :                                 | 220 mm   |
| Franchissement :                               | 200 mm   |
| Consommation :                                 | 3 à 4 litres/ heures                             |
| Capacité de la cuve à déchets :                | 1.5m <sup>3</sup>                                |
| Réservoir d'eau :                              | 250 litres                                       |
| Rayon de braquage minimum :                    | 0.4m   |
| Hauteur de déchargement :                      | par basculement : 0.750m/ par élévation : 1,450m |
| Pente maximum de balayage :                    | 20%  |
| Angle de braquage essieu avant :               | 68°  |
| Angle de braquage essieu arrière :             | 50°  |
| Pneumatique avant et arrière :                 | 2.3x 8.50x 12                                    |
| Suspensions :                                  | avant et arrière                                 |
| 4 lampes flash AV AR à LED                     |  |
| Gyrophare AV et AR                             |  |
| 3ème feu de stop                               |  |
| 3 phares de travail (2 latéraux et 1 central). |  |

2 sièges réglables

2 larges portes coulissantes

Frein de parking : automatique



## MANOEUVRABILITE

